



## Caja mecanismos enlazable 65x65x42mm

Caja mecanismos universal enlazable cuadrada  
1 elemento  
Tornillo cuatro posiciones  
Laterales de fácil apertura para la entrada del tubo  
Caja libre de halógenos



**Fabricadas en España**

### ESPECIFICACIONES

Cajas de conexión para empotrar en instalaciones de interior.

- Medidas interiores (mm) (Largo x Ancho x Alto) **62x62x42**
- Medidas exteriores (mm) (Largo x Ancho x Alto) **71x70x44**

\*Medidas con margen de  $\pm 1$  mm

Cajas suministradas con dos tornillos.

### INFORMACIÓN TÉCNICA

Resistencia al hilo incandescente 650° según normativa UNE-EN 60695-2-11:2001.

Cajas fabricadas en material termoplástico libre de halógenos.

Sin entradas. Se pueden hacer las aperturas de entrada durante la instalación. Paredes desfondables.

Temperatura de instalación -5°C a + 60°C.

Envoltentes para cuya tensión no exceda de 1000V c.a. o 1500V c.c.

Cajas fabricadas según normativa UNE 60670-1:2006 (Ensayos realizados por Instituto Tecnológico de Aragón/ITA).

Declaración CE de conformidad (Directiva 2014/35/UE).

### EMPAQUETADO

Código EAN referencia **1421** 8437019344061

Unidades / Embalaje 840

Unidades / Paquetes 30 P x 28 U