

## Caja empalmes 160x100x50 mm



Caja empalmes, tapa con tornillos  
Laterales de fácil apertura para la entrada del tubo  
Sistema de cierre con tornillos metálicos  
Caja libre de halógenos

**CE** *Fabricadas en España*

### ESPECIFICACIONES

Cajas de conexión para empotrar en instalaciones de interior.

- Medidas interiores (mm) (Largo x Ancho x Alto) **160x100x50**
- Medidas exteriores (mm) (Largo x Ancho x Alto) **168x 110x51**
- Medidas tapa (mm) (Largo x Ancho) **178x120**

\*Medidas con margen  $\pm 2$  mm

Cajas suministradas con los tornillos pegados en tapa.

### INFORMACIÓN TÉCNICA

Resistencia al hilo incandescente 650° según normativa UNE-EN 60695-2-11:2001.

Cajas fabricadas en material termoplástico libre de halógenos.

Sin entradas. Se pueden hacer las aperturas de entrada durante la instalación. Paredes desfondables.

Temperatura de instalación -5°C a + 60°C.

Envoltentes para cuya tensión no exceda de 1000V c.a. o 1500V c.c.

Cajas fabricadas según normativa UNE 60670-1:2006 (Ensayos realizados por Instituto Tecnológico de Aragón/ITA).

Declaración CE de conformidad (Directiva 2014/35/UE).

### EMPAQUETADO

Código EAN referencia **2620C** 8437019344276

Unidades / Embalaje 120

Unidades / Paquetes 12 P x 10 U