



## Caja empalmes para tabiques huecos 300x200x60 mm

Caja empalmes de empotrar en tabiques huecos  
Tapa tornillos  
Fijación a tabique con garras metálicas  
Laterales de fácil apertura para la entrada del tubo  
Caja libre de halógenos

**CE** *Fabricadas en España*

### ESPECIFICACIONES

Cajas de conexión para empotrar en tabiques huecos en instalaciones de interior.

- Medidas interiores (mm) (Largo x Ancho x Alto) **296x198x60**
- Medidas exteriores (mm) (Largo x Ancho x Alto) **301x201x61**
- Medidas tapa (mm) (Largo x Ancho) **320x222**

\*Medidas con margen  $\pm 2$  mm.

Cajas suministradas con los tornillos en bolsa y garras metálicas para la sujeción.

### INFORMACIÓN TÉCNICA

Resistencia al hilo incandescente 650° según normativa UNE-EN 60695-2-11:2001.

Cajas fabricadas en material termoplástico libre de halógenos.

Sin entradas. Se pueden hacer las aperturas de entrada durante la instalación. Paredes desfondables.

Temperatura de instalación -5°C a + 60°C.

Envolventes para cuya tensión no exceda de 1000V c.a. o 1500V c.c.

Cajas fabricadas según normativa UNE 60670-1:2006 (Ensayos realizados por Instituto Tecnológico de Aragón/ITA).

Declaración CE de conformidad (Directiva 2014/35/UE).

### EMPAQUETADO

Código EAN referencia **3420N** 8437019344764

Unidades / Embalaje 25

Unidades / Paquetes 25 P x 1 U