

## Caja estanca 102x102x55 mm con conos



Caja estanca gris con 7 conos para tubo Ø 25 mm  
Sistema de cierre con tornillos de plástico  
¼ de vuelta.  
Grado de protección IP55  
Caja libre de halógenos

**CE** *Fabricadas en España*

### ESPECIFICACIONES

Cajas para uso industrial, doméstico o similares en ubicación exterior e interior.

- Medidas interiores (mm) (Largo x Ancho x Alto) **104x104x54**
- Medidas exteriores (mm) (Largo x Ancho x Alto) **112x112x60**
- Medidas exteriores con conos (mm) (Largo x Ancho x Alto) **126x126x60**

\*Medidas con margen  $\pm 2$  mm

### INFORMACIÓN TÉCNICA

Grado de protección IP55 según normativa UNE 20324

Resistencia al hilo incandescente 650° según normativa UNE-EN 60695-2-11:2001

Cajas fabricadas en material termoplástico libre de halógenos.

Temperatura de instalación -5°C a + 60°C

Envolventes para cuya tensión no exceda de 1000V c.a. o 1500V c.c.

Cajas fabricadas según normativa UNE 60670-1:2006 (Ensayos realizados por Instituto Tecnológico de Aragón/ITA)

Declaración CE de conformidad (Directiva 2014/35/UE)

### EMPAQUETADO

Código EAN referencia **4100 OH** 8437019344511

Unidades / Embalaje 110

Unidades / Paquetes 27 P x 4 U + 1 P x 2 U