



Caja estanca 160x135x75 mm con conos

Caja estanca gris con 10 conos para tubo Ø 32 mm
Sistema de cierre con tornillos de plástico
¼ de vuelta.

Grado de protección IP55

Caja libre de halógenos

CE *Fabricadas en España*

ESPECIFICACIONES

Cajas para uso industrial, doméstico o similares en ubicación exterior e interior.

- Medidas interiores (mm) (Largo x Ancho x Alto) **160x135x70**
- Medidas exteriores (mm) (Largo x Ancho x Alto) **170x145x84**
- Medidas exteriores con conos (mm) (Largo x Ancho x Alto) **195x175x84**

*Medidas con margen ± 2 mm

INFORMACIÓN TÉCNICA

Grado de protección IP55 según normativa UNE 20324

Resistencia al hilo incandescente 650° según normativa UNE-EN 60695-2-11:2001

Cajas fabricadas en material termoplástico libre de halógenos.

Temperatura de instalación -5°C a + 60°C

Envolventes para cuya tensión no exceda de 1000V c.a. o 1500V c.c.

Cajas fabricadas según normativa UNE 60670-1:2006 (Ensayos realizados por Instituto Tecnológico de Aragón/ITA)

Declaración CE de conformidad (Directiva 2014/35/UE)

EMPAQUETADO

Código EAN referencia **4160 OH** 8437019344559

Unidades / Embalaje 42

Unidades / Paquetes 14 P x 3 U