

## Caja mecanismos enlazable Ø65x40 mm



Caja mecanismos universal enlazable redonda  
1 elemento  
Tornillo dos posiciones  
Caja libre de halógenos

CE *Fabricadas en España*

### ESPECIFICACIONES

Cajas de conexión para empotrar en instalaciones de interior.

- Medidas interiores (mm) (Largo x Alto) **Ø60x40**
- Medidas exteriores (mm) (Largo x Ancho x Alto) **74x66x41**

\*Medidas con margen de  $\pm 1$  mm

Cajas suministradas con dos tornillos.

### INFORMACIÓN TÉCNICA

Resistencia al hilo incandescente 650° según normativa UNE-EN 60695-2-11:2001.

Cajas fabricadas en material termoplástico libre de halógenos.

Sin entradas. Se pueden hacer las aperturas de entrada durante la instalación. Paredes desfondables.

Temperatura de instalación -5°C a + 60°C.

Envoltentes para cuya tensión no exceda de 1000V c.a. o 1500V c.c.

Cajas fabricadas según normativa UNE 60670-1:2006 (Ensayos realizados por Instituto Tecnológico de Aragón/ITA).

Declaración CE de conformidad (Directiva 2014/35/UE).

### EMPAQUETADO

Código EAN referencia **1220** 8437019344054

Unidades / Embalaje 760

Unidades / Paquetes 76 P x 10 U