

Caja mecanismos para tabiques huecos Ø 68x45 mm



Caja mecanismos de empotrar en tabiques huecos
Fijación con garras metálicas
Enlazable con pieza de unión
1 elemento
Agujero central para la instalación con corona Ø 68
Laterales de fácil apertura para la entrada del tubo
Caja libre de halógenos

CE *Fabricadas en España*

ESPECIFICACIONES

Cajas de conexión para empotrar en tabiques huecos en instalaciones de interior.

- Medidas interiores (mm) **Ø 65x44**
- Medidas exteriores (mm) **Ø 68x45**

*Medidas con margen de ± 1 mm

Cajas suministradas con tornillos y garras de sujeción para la fijación.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Resistencia al hilo incandescente 650° según normativa UNE-EN 60695-2-11:2001.

Cajas fabricadas en material termoplástico libre de halógenos.

Sin entradas. Se pueden hacer las aperturas de entrada durante la instalación. Paredes desfondables.

Temperatura de instalación -5°C a + 60°C.

Envolventes para cuya tensión no exceda de 1000V c.a. o 1500V c.c.

Cajas fabricadas según normativa UNE 60670-1:2006 (Ensayos realizados por Instituto Tecnológico de Aragón/ITA).

Declaración CE de conformidad (Directiva 2014/35/UE).

EMPAQUETADO

Código EAN referencia **1610N** 8437019344092

Unidades / Embalaje 350 + 50 UNIONES

Unidades / Paquetes 35 P x 10 U + 1B X 50 UNION