

## Caja mecanismos doble para tabiques huecos 139x68x45 mm



Caja mecanismos de empotrar en tabiques huecos  
Fijación con garras metálicas  
Enlazable con pieza de unión  
2 elementos  
Agujeros centrales para la instalación con corona  
Ø 68  
Laterales de fácil apertura para la entrada del tubo  
Caja libre de halógenos

**CE** *Fabricadas en España*

### ESPECIFICACIONES

Cajas de conexión para empotrar en tabiques huecos en instalaciones de interior.

- Medidas interiores (mm) (Largo x Ancho x Alto) **137x65x44**
- Medidas exteriores (mm) (Largo x Ancho x Alto) **139x68x45**

\*Medidas con margen de  $\pm 1$  mm

Cajas suministradas con tornillos y garras de sujeción para la fijación.

### INFORMACIÓN TÉCNICA

Resistencia al hilo incandescente 650° según normativa UNE-EN 60695-2-11:2001.

Cajas fabricadas en material termoplástico libre de halógenos.

Sin entradas. Se pueden hacer las aperturas de entrada durante la instalación. Paredes desfondables.

Temperatura de instalación -5°C a + 60°C.

Envoltentes para cuya tensión no exceda de 1000V c.a. o 1500V c.c.

Cajas fabricadas según normativa UNE 60670-1:2006 (Ensayos realizados por Instituto Tecnológico de Aragón/ITA).

Declaración CE de conformidad (Directiva 2014/35/UE).

### EMPAQUETADO

Código EAN referencia **1620N** 8437019344108

Unidades / Embalaje 170 + 50 UNIONES

Unidades / Paquetes 17 P x 10 U + 1B X 50 UNION