



Caja mecanismos enlazable 65x65x42mm

Caja mecanismos universal enlazable cuadrada
1 elemento
Tornillo cuatro posiciones
Laterales de fácil apertura para la entrada del tubo
Caja libre de halógenos

CE **Fabricadas en España**

ESPECIFICACIONES

Cajas de conexión para empotrar en instalaciones de interior.

- Medidas interiores (mm) (Largo x Ancho x Alto) **62x62x42**
- Medidas exteriores (mm) (Largo x Ancho x Alto) **71x70x44**

*Medidas con margen de ± 1 mm

Cajas suministradas con dos tornillos.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Resistencia al hilo incandescente 650° según normativa UNE-EN 60695-2-11:2015.

Cajas fabricadas en material termoplástico libre de halógenos.

Sin entradas. Se pueden hacer las aperturas de entrada durante la instalación. Paredes desfondables.

Temperatura de instalación -5°C a + 60°C.

Envoltentes para cuya tensión no exceda de 1000V c.a. o 1500V c.c.

Cajas fabricadas según normativa UNE-EN 60670-1:2022 (Ensayos realizados por Instituto Tecnológico de Aragón/ITA).

Declaración CE de conformidad (Directiva 2014/35/UE).

EMPAQUETADO

Código EAN referencia **1421** 8437019344061

Unidades / Embalaje 840

Unidades / Paquetes 30 P x 28 U