



Caja mecanismos triple para tabiques huecos 210x68x45 mm

Caja mecanismos de empotrar en tabiques huecos

Fijación con garras metálicas

Enlazable con pieza de unión

3 elementos

Agujeros centrales para la instalación con corona

Ø 68

Laterales de fácil apertura para la entrada del tubo

Caja libre de halógenos

CE *Fabricadas en España*

ESPECIFICACIONES

Cajas de conexión para empotrar en tabiques huecos en instalaciones de interior.

- Medidas interiores (mm) (Largo x Ancho x Alto) **208x65x44**
- Medidas exteriores (mm) (Largo x Ancho x Alto) **210x68x45**

*Medidas con margen de ± 1 mm

Cajas suministradas con tornillos y garras de sujeción para la fijación.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Resistencia al hilo incandescente 650° según normativa UNE-EN 60695-2-11:2015.

Cajas fabricadas en material termoplástico libre de halógenos.

Sin entradas. Se pueden hacer las aperturas de entrada durante la instalación. Paredes desfondables.

Temperatura de instalación -5°C a + 60°C.

Envoltentes para cuya tensión no exceda de 1000V c.a. o 1500V c.c.

Cajas fabricadas según normativa UNE-EN 60670-1:2022 (Ensayos realizados por Instituto Tecnológico de Aragón/ITA).

Declaración CE de conformidad (Directiva 2014/35/UE).

EMPAQUETADO

Código EAN referencia **1630N** 8437019344795

Unidades / Embalaje 110

Unidades / Paquetes 11 P x 10 U