

Caja empalmes 160x100x50 mm



Caja empalmes, tapa con garras metálicas
Laterales de fácil apertura para la entrada del tubo
Sistema de cierre tapa presión garras metálicas
Caja libre de halógenos

CE *Fabricadas en España*

ESPECIFICACIONES

Cajas de conexión para empotrar en instalaciones de interior.

- Medidas interiores (mm) (Largo x Ancho x Alto) **160x100x50**
- Medidas exteriores (mm) (Largo x Ancho x Alto) **168x 110x51**
- Medidas tapa (mm) (Largo x Ancho) **178x120**

. *Medidas con margen ± 2 mm.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Resistencia al hilo incandescente 650° según normativa UNE-EN 60695-2-11:2015.

Cajas fabricadas en material termoplástico libre de halógenos.

Sin entradas. Se pueden hacer las aperturas de entrada durante la instalación. Paredes desfondables.

Temperatura de instalación -5°C a + 60°C.

Envoltentes para cuya tensión no exceda de 1000V c.a. o 1500V c.c.

Cajas fabricadas según normativa UNE-EN 60670-1:2022 (Ensayos realizados por Instituto Tecnológico de Aragón/ITA).

Declaración CE de conformidad (Directiva 2014/35/UE).

EMPAQUETADO

Código EAN referencia **2400** 8437019344238

Unidades / Embalaje 120

Unidades / Paquetes 12 P x 10 U