

## Caja empalmes 300x200x60 mm



Caja empalmes, tapa con tornillos  
Laterales de fácil apertura para la entrada del tubo  
Sistema de cierre con tornillos metálicos  
Caja libre de halógenos

CE *Fabricadas en España*

### ESPECIFICACIONES

Cajas de conexión para empotrar en instalaciones de interior.

- Medidas interiores (mm) (Largo x Ancho x Alto) **298x198x59**
- Medidas exteriores (mm) (Largo x Ancho x Alto) **310x212x60**
- Medidas tapa (mm) (Largo x Ancho) **322x222**

\*Medidas con margen  $\pm 2$  mm

Cajas suministradas con los tornillos en bolsa.

### INFORMACIÓN TÉCNICA

Resistencia al hilo incandescente 650° según normativa UNE-EN 60695-2-11:2015.

Cajas fabricadas en material termoplástico libre de halógenos.

Sin entradas. Se pueden hacer las aperturas de entrada durante la instalación. Paredes desfondables.

Temperatura de instalación -5°C a + 60°C.

Envoltentes para cuya tensión no exceda de 1000V c.a. o 1500V c.c.

Cajas fabricadas según normativa UNE-EN 60670-1:2022 (Ensayos realizados por Instituto Tecnológico de Aragón/ITA).

Declaración CE de conformidad (Directiva 2014/35/UE).

### EMPAQUETADO

Código EAN referencia **6040** 8437019344757

Unidades / Embalaje 25

Unidades / Paquetes 25 P x 1 U