

Caja estanca 80x80x40 mm con conos



Caja estanca gris con 7 conos para tubo Ø 20 mm
Sistema de cierre con tapa presión
Grado de protección IP55, IK07
Caja libre de halógenos

CE *Fabricadas en España*

ESPECIFICACIONES

Cajas para uso industrial, doméstico o similares en ubicación exterior e interior.

- Medidas interiores (mm) (Largo x Ancho x Alto) **80x80x32**
- Medidas exteriores (mm) (Largo x Ancho x Alto) **90x90x42**
- Medidas exteriores con conos (mm) (Largo x Ancho x Alto) **102x102x42**

*Medidas con margen ± 2 mm

INFORMACIÓN TÉCNICA

Grado de protección IP55, IK07 según normativa UNE-EN 60529:2018

Resistencia al hilo incandescente 650° según normativa UNE-EN 60695-2-11:2015.

Cajas fabricadas en material termoplástico libre de halógenos.

Temperatura de instalación -5°C a + 60°C

Envoltentes para cuya tensión no exceda de 1000V c.a. o 1500V c.c.

Cajas fabricadas según normativa UNE-EN 60670-1:2022 (Ensayos realizados por Instituto Tecnológico de Aragón/ITA)

Declaración CE de conformidad (Directiva 2014/35/UE)

EMPAQUETADO

Código EAN referencia **4080 OH** 8437019344498

Unidades / Embalaje 200

Unidades / Paquetes 20 P x 10 U