FICHA TÉCNICA

CAJA ESTANCA SIN CONOS
REF. 4270 OH



Caja estanca 220x170x75 mm sin conos

Caja estanca gris sin conos
Sistema de cierre con tornillos de plástico
¼ de vuelta.
Grado de protección IP55, IK07
Caja libre de halógenos

CE *Fabricadas en España*

ESPECIFICACIONES

Cajas para uso industrial, doméstico o similares en ubicación exterior e interior.

- Medidas interiores (mm) (Largo x Ancho x Alto)
- Medidas exteriores (mm) (Largo x Ancho x Alto)

*Medidas con margen ± 2 mm

INFORMACIÓN TÉCNICA

Grado de protección IP55, IK07 según normativa UNE-EN 60529:2018

Resistencia al hilo incandescente 650˚ según normativa UNE-EN 60695-2-11:2015.

Cajas fabricadas en material termoplástico libre de halógenos.

Temperatura de instalación -5˚C a + 60˚C

Envolventes para cuya tensión no exceda de 1000V c.a. o 1500V c.c.

Cajas fabricadas según normativa UNE-EN 60670-1:2022 (Ensayos realizados por Instituto Tecnológico de Aragón/ITA)

Declaración CE de conformidad (Directiva 2014/35/UE)

EMPAQUETADO

Código EAN referencia **4270 OH** 8437019344665

Unidades / Embalaje 28

Unidades / Paquetes 14 P x 2 U

INMAEL S.L.
INDUSTRIA DE MATERIAL ELÉCTRICO
Ctra. Valencia, Km. 7,500 - Nave 84J - 50410 Cuarte de Huerva (Zaragoza)
Tel. 976 50 49 24 | **E-mail:** inmael@inmael.com