



Caja estanca 102x102x55 mm sin conos

Caja estanca gris sin conos
Sistema de cierre con tornillos de plástico
¼ de vuelta.
Grado de protección IP55, IK07
Caja libre de halógenos

CE *Fabricadas en España*

ESPECIFICACIONES

Cajas para uso industrial, doméstico o similares en ubicación exterior e interior.

- Medidas interiores (mm) (Largo x Ancho x Alto) **103 x 103 x 53**
- Medidas exteriores (mm) (Largo x Ancho x Alto) **115 x 115 x 65**

*Medidas con margen ± 2 mm

INFORMACIÓN TÉCNICA

Grado de protección IP55, IK07 según normativa UNE-EN 60529:2018

Resistencia al hilo incandescente 650° según normativa UNE-EN 60695-2-11:2015.

Cajas fabricadas en material termoplástico libre de halógenos.

Temperatura de instalación -5°C a +60°C

Envoltorios para cuya tensión no exceda de 1000V c.a. o 1500V c.c.

Cajas fabricadas según normativa UNE-EN 60670-1:2022 (Ensayos realizados por Instituto Tecnológico de Aragón/ITA)

Declaración CE de conformidad (Directiva 2014/35/UE)

EMPAQUETADO

Código EAN referencia **4200 OH** 8437019344597

Unidades / Embalaje 123

Unidades / Paquetes 30 P x 4 U + 1 P x 3 U